

Kod: PZC-421

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU **PZC-421**

Przenośny zestaw do monitoringu pracujący w standardzie HD-CVI. Zestaw idealnie sprawdza się w przypadku potrzeby wykonania tymczasowej instalacji CCTV, np. na stoiskach promocyjnych lub targowych, a także do chwilowego monitorowania prac budowlanych. Zestaw posiada własny monitor, niemniej można się podłączyć do rejestratora poprzez wejście LAN i podglądać zdalnie wszystkie nagrania na komputerze.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



Standard:	HD-CVI 720p
Liczba kamer w zestawie:	2
Liczba obsługiwanych kamer:	max. 4
Monitor:	7 ", TFT LCD
HDD:	1 TB Seagate
Akumulator:	12 V / 20 Ah
Czas pracy na akumulatorze:	16 h
Żywotność akumulatora:	10 ... 12 lat
Zasilacz buforowy:	✓
Wydajność prądowa zasilacza:	4.5 A
Długość przewodów:	2 x 10 m
Zasilanie:	230 V AC
Obudowa:	Stal - malowanie proszkowe
Kolor:	Biały

Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	15.3 kg
Wymiary zewnętrzne obudowy:	520 x 402 x 142 mm
Gwarancja:	2 lata
Rejestrator:	
Łączna maks. prędkość zapisu:	• HD-CVI, PAL : 100 kl/s @ 1280 x 720 px, 100 kl/s @ 960 x 576 px, 100 kl/s @ 704 x 576 px • IP : 50 kl/s @ 1080p
Regulacja prędkości zapisu:	• HD-CVI, PAL 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał • IP 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080
Tryby pracy:	• 4 x HD-CVI / PAL • 3 x HD-CVI / PAL + 1 x IP 1080p • 2 x HD-CVI / PAL + 2 x IP 1080p • 2 x IP 1080p
Wejścia wideo:	4 szt. BNC, HD-CVI / PAL
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	4
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	1920 x 1080 1280 x 720 960 x 576 704 x 576
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE, Firefox, Chrome, Opera: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją

Obsługa myszą:	✓
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA

Kamera:

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/3 " Sony CMOS
Rozdzielczość:	1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	• 65 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)
Czułość:	0.01 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-CVI
Audio:	—
Wybrane funkcje:	• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
Menu ekranowe OSD:	—
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 110 mA
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Wymiary:	25 x 25 x 19 mm
Producent / Marka:	APTI