


The BCS logo is centered within a dark grey circle. This circle is surrounded by several concentric, semi-transparent rings in shades of grey and beige, creating a layered, tunnel-like effect. The background of the entire page features a large, stylized circular graphic composed of overlapping segments in various shades of grey and beige, suggesting a camera lens or a modern architectural design.

**BCS<sup>®</sup>**


# **Cennik Detaliczny Systemów IP**



**Rozwiązania EKONOMICZNE**


- \* Rejestratory NVR
- \* Kamery IP

Zdjęcie	Opis	Ilość kanałów	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>REJESTRATORY 5Mpx</b>					
<b>16/8/4 CH - 1 HDD SMART</b>					
	Kodowanie : H.264/MJPEG Wersje kanałowe : 16/8/4 Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720P Obsługa kamer innych producentów : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Videosec, Vivotech i inni Onvif : TAK Pasamo Bitrate wej./wyj. : 80/80 Mbits Obsługa HDD: 1 szt. SATA/HDD , max. 6TB Wejścia alarmowe :brak Wyjścia alarmowe : brak Wyjścia Video : HDMI, VGA - max. rozdzielczość - 1920x1080 Dźwięk : z kamer IP . Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) Pozostałe interfejsy : 2 x USB Wymiary : Smart 1U, 205mmx205mmx45mm(WxDxH), 500g (bez HDD) Zasilanie : DC12V/2A 10W, DC48V/1.5A - wersja -P Wersja -P : Posiada wbudowany 4 portowy switch PoE 802.3at(25W/port) <b>Podane parametry rejestratorów dotyczą urządzeń z najnowsza wersją firmware i mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.</b>	16 CH	BCS-NVR16015ME	620,00 zł	762,60 zł
		8 CH	BCS-NVR08015ME	520,00 zł	639,60 zł
			BCS-NVR08015ME-P (4 PoE)	740,00 zł	910,20 zł
		4 CH	BCS-NVR04015ME	430,00 zł	528,90 zł
			BCS-NVR04015ME-P (4 PoE)	650,00 zł	799,50 zł

## NOWOŚĆ - BCS Viewer - aplikacje na urządzenia mobilne



<b>BCS Viewer Lite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS</li> <li>Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS</li> <li>Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra)</li> <li>Odtwarzanie nagrań z rejestratora</li> <li>Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych</li> <li>Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu)</li> <li>Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u)</li> <li>Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych</li> <li>Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych</li> <li>Funkcja ulubione</li> <li>Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji</li> <li>Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń)</li> <li>Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P)</li> <li>Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona</li> </ul>	
<b>BCS Viewer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS</li> <li>Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS,</li> <li>Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra)</li> <li>Odtwarzanie nagrań z rejestratora</li> <li>Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych</li> <li><b>Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu)</b></li> <li>Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu)</li> <li>Sterowanie dodatkowym przełącznikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu)</li> <li>Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych</li> <li>Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych</li> <li>Funkcja ulubione</li> <li><b>Funkcja E-mapa</b></li> <li>Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji</li> <li>Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń)</li> <li>Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P)</li> <li>Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona</li> </ul>	










**INSTRUKCJA:**

1. Zeskanuj Kod QR
2. Zainstaluj aplikację BCS Viewer Lite.
3. Dodaj urządzenie do aplikacji.






# KAMERY






## Kamery 3.0 Megapixel CMOS

<p><b>BCS-TIP5300IR-V-II</b> 3.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•20kl/s przy 3.0Mpx(2048x1536)</li> <li>•25kl/s przy rozdzielczości 1080p</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•DWDR, HLC, BLC</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2.7-12mm/F1.4 (H: 92°~ 28°)</li> <li>•Slot Micro SD , Max 128GB</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Standard IP66</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne puszkę montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>715,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>879,45 zł</b></p>
<p><b>BCS-TIP3300IR-E-II</b> 3.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•20kl/s przy 3.0Mpx(2048x1536)</li> <li>•25kl/s przy rozdzielczości 1080p</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•DWDR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Wbudowany obiektyw 3,6/F1.6 (H:81°)</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Standard IP66</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne puszkę montażowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>420,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>516,60 zł</b></p>
<p><b>BCS-DMIP2300AIR-M-II</b> 3.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•20kl/s przy 3.0Mpx(2048x1536)</li> <li>•25kl/s przy rozdzielczości 1080p</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2.7-12mm/F1.4MOTOZOOM (H: 85°~ 27°)</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Standard IP67</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> </ul>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-DMIP3300AIR-V-II</b> 3.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS</li> <li>•Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>•20kl/s przy rozdzielczości 3Mpx;</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2,8-12mm</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Diody 3 gen o wydłużonym czasie działania do 50 000 g</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>725,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>891,75 zł</b></p>
<p><b>BCS-DMIP3300IR-E-II</b> 3.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•20kl/s przy rozdzielczości 3Mpx (2048x1536);</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2,8mm</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>475,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>584,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-DMIP1300IR-E</b> 3.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•20kl/s przy 3.0Mpx(2048x1536)</li> <li>•25 kl/s @1080p (1920x1080) , 25kl/s @1.3M(1280x960)</li> <li>•Obiektyw: 3.6mm</li> <li>•IP66 Obudowa Metal</li> <li>•Funkcja Dzień/Noc – ICR mechaniczny filtr</li> <li>•DWDR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie II generacja kamery</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>420,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>516,60 zł</b></p>
<p><b>BCS-DMIP1300E</b> 3.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•20kl/s przy 3.0Mpx(2048x1536)</li> <li>•25 kl/s @1080p (1920x1080) , 25kl/s @1.3M(1280x960)</li> <li>•Obiektyw: 3.6mm</li> <li>•Funkcja Dzień/Noc</li> <li>•DWDR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>410,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>504,30 zł</b></p>

## Kamery 2.0 Megapixel CMOS

<p><b>BCS-TIP5201IR-V-II</b> 2.0 Mpx z WDR</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•25kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)</li> <li>•Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 Auto Iris</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED SMART - zasięg 30 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Standard IP66,</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne puszkę montażowe BCS-AT356, BCS-AT5V oraz BCS-AT135</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>805,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>990,15 zł</b></p>
--	---	---	---	---

<b>BCS-TIP3200IR-E-III</b> 3.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•25kl/s przy rozdzielczości 1080p</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•DWDR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Wbudowany obiektyw 3,6/F1.6 (H:93°)</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Standard IP66</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne puszkę montażowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135</li> </ul>	<b>wkrótce w ofercie</b>	
<b>BCS-DMIP3201AIR-V-II</b> 2.0 Mpx z WDR		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/2,7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>•25kl/s przy 2.0Mpx(1920x1080)</li> <li>•Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2.7-12mm</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 30 metrów</li> <li>•Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<b>805,00 zł</b>	<b>990,15 zł</b>
<b>BCS-DMIP3200IR-E</b> 2.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•25kl/s przy rozdzielczości 2Mpx (1920x1080);</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany obiektyw 2,8mm</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> </ul> <p><i>Po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie III generacja kamery</i></p>	<b>450,00 zł</b>	<b>553,50 zł</b>
<b>BCS-DMIP1200IR-E-III</b> 2.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/2.7" 2Megapixel CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•25 kl/s @1080p (1920x1080) , 25kl/s @1.3M(1280x960)</li> <li>•Obiektyw: 2.8mm</li> <li>•IP66 Obudowa Metal</li> <li>•Funkcja Dzień/Noc – ICR mechaniczny filtr</li> <li>•DWDR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 20 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie</li> </ul>	<b>wkrótce w ofercie</b>	
<b>BCS-DMIP1200E</b> 2.0 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>•25 kl/s @1080p (1920x1080) , 25kl/s @1.3M(1280x960)</li> <li>•Obiektyw: 3.6mm</li> <li>•Funkcja Dzień/Noc</li> <li>•DWDR, AWB, AGC, BLC</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne uchwyty ściennie</li> </ul>	<b>380,00 zł</b>	<b>467,40 zł</b>
<b>Kamery 1.3 Megapixel CMOS</b>				
<b>BCS-TIP3130AIR</b> 1.3 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS</li> <li>•Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>•25kl/s przy rozdzielczości 1.3MP</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany obiektyw 3.6mm</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED - zasięg 25 metrów</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Standard IP66</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•System montażu Easy Adjustment</li> <li>•Opcjonalnie dostępne puszkę montażowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135</li> </ul> <p><i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i></p>	<b>265,00 zł</b>	<b>325,95 zł</b>
<b>BCS-TIP3130IR-E</b> 1.3 Mpx		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Przetwornik 1/3" 1.3MP CMOS,</li> <li>•Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG</li> <li>•Obsługa dwóch strumieni kodowani</li> <li>•Max. 25 kl/s @720p(1280x720) , 15 kl/s @1.3M(1280x960)</li> <li>•Obiektyw: 3,6mm</li> <li>•IP66</li> <li>•Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>•Wbudowany promiennik IR LED zasięg (20 metrów)</li> <li>•Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>•Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS</li> <li>•Opcjonalnie dostępne puszkę montażowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135</li> </ul> <p><i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i></p>	<b>250,00 zł</b>	<b>307,50 zł</b>
<b>Kamery obrotowe CMOS</b>				
<b>BCS-SDIP1204IR-II</b> 2.0 Mpx		<p>Megapixelowa kamera obrotowa IP wewnętrzna, obsługa standardu Onvif Profile S, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 2.7~11mm (4x zoom optyczny) oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 kl/s dla 1080p (50kl/s dla 720p), Funkcja Dzień/Noc realizowana przez mechaniczny filtr ICR, Wbudowany promiennik IR LED zasięg (20 metrów), BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &amp; DMSS, Prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 300 presetów, Obsługa kart MicroSD do 64GB, Wbudowany mikrofon, temp. pracy od -30°C do 60°C, pobór mocy 13W (z IR), zasilanie 12V / PoE(802.3af)</p>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 230,00 zł</b>
<b>BCS-SDIP1204-W</b> 2.0 Mpx		<p>Megapixelowa kamera obrotowa IP wewnętrzna, obsługa standardu Onvif Profile S, Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 2.7~11mm (4x zoom optyczny) oraz zoom cyfrowy 16x, Kompresja H.264, obsługa trzech strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 kl/s dla 1080p (50kl/s dla 720p), Funkcja Dzień/Noc realizowana przez mechaniczny filtr ICR, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &amp; DMSS, Prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 300 presetów, Obsługa kart MicroSD do 128GB, temp. pracy od -30°C do 60°C, pobór mocy 10W , zasilanie 12V / PoE(802.3af)</p>	<b>800,00 zł</b>	<b>984,00 zł</b>
<b>BCS-SDIP1300</b> 3.0 Mpx		<p>Megapixelowa kamera IP z opcją zdalnej regulacji położenia modułu kamerowego, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy 3x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 20 kl/s dla 3M, Max 25 kl/s dla 1080p/720p, Funkcja Dzień/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &amp; DMSS, prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetów, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 3W, zasilanie 12V / PoE(802.3af)</p>	<b>685,00 zł</b>	<b>842,55 zł</b>
<b>BCS-SDIP1200</b> 2.0 Mpx		<p>Megapixelowa kamera IP z opcją zdalnej regulacji położenia modułu kamerowego, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy 3x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 kl/s dla 1080p/720p, Funkcja Dzień/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) &amp; DMSS, prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetów, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 3W, zasilanie 12V / PoE(802.3af)</p>	<b>650,00 zł</b>	<b>799,50 zł</b>

<b>BCS-SDIP1130</b> 1.3 Mpx		Megapixelowa kamera IP z opcją zdalnej regulacji położenia modułu kamerowego, obsługa standardu Onvif, Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel CMOS, Obiektyw 3.6mm oraz zoom cyfrowy 3x, Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG, Max 25 kl/s dla 720p, Funkcja Dzień/Noc realizowana elektronicznie, BLC, HLC, DWDR, 4 strefy prywatności, Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS, prędkość obrotowa przy presetach: pozioma 100°/s , Do 25 presetów, klasa szczelności IP66, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 3W, zasilanie 12V / PoE(802.3af)	<b>585,00 zł</b>	<b>719,55 zł</b>
<b>Akcesoria</b>				
<b>BCS-AT356</b>		ADAPTER TUBOWY 356 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000/5000/6000, Adapter o klasie szczelności IP66	<b>90,00 zł</b>	<b>110,70 zł</b>
<b>BCS-AT5V</b>		ADAPTER TUBOWY 5V - dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V	<b>40,00 zł</b>	<b>49,20 zł</b>
<b>BCS-AT135</b>		ADAPTER TUBOWY 135 - dedykowany do kamer serii BCS-TIP/3000/5000/6000, Adapter o klasie szczelności IP54, do zastosowań wewnętrznych	<b>40,00 zł</b>	<b>49,20 zł</b>
<b>BCS-AD11</b> <b>NOWOŚĆ</b>		ADAPTER DOMED 11 - dedykowany do kamer serii BCS-DMIP1000AIR/IR/IR-E	<b>52,00 zł</b>	<b>63,96 zł</b>

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".