




























BCS[®]



Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych HD-CVI oraz ANALOG


- * Rejestratory CVR
- * Kamery hybrydowe CVI + ANALOG
- * Akcesoria

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALCZNA NETTO	CENA DETALCZNA BRUTTO
SYSTEM HD-CVI				
REJESTRATORY 1080p 25k/s				
16 (32) KANAŁOWE				
BCS-CVR16082M 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400k/s@1080p lub ANALOG max. 400 k/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowo opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	6 200,00 zł	7 626,00 zł
BCS-CVR16042M 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400k/s@1080p lub ANALOG max. 400 k/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowo opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	5 500,00 zł	6 765,00 zł
8 (16) KANAŁOWE				
BCS-CVR08042M 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 8 kanałach HDCVI max. 200k/s@1080p lub ANALOG max. 200 k/s@960H lub IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowo opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	3 799,00 zł	4 672,77 zł
BCS-CVR08022M-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej./wyj cinch - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 950,00 zł	2 398,50 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-CVR04022M-II 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY IP		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej./wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) Następca BCS-CVR04022M-III	1 350,00 zł	1 660,50 zł
BCS-CVR04022M 1080p		Rejestrator HDCVI 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej./wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	940,00 zł	1 156,20 zł
BCS-CVR04012M-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej./wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	999,00 zł	1 228,77 zł
REJESTRATORY 1080p 12k/s				
32 KANAŁOWE				
BCS-CVR3208-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25k/s@1080p, 28 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 800 k/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	7 200,00 zł	8 856,00 zł
BCS-CVR3204-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25k/s@1080p, 28 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 800 k/s@960H lub 24 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1,5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	6 200,00 zł	7 626,00 zł
24 KANAŁOWE				
BCS-CVR2408-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25k/s@1080p, 21 kanałów 12k/s@1080p, ANALOG max. 600 k/s@960H lub 24 kanały IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowo opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przekaźnikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	6 500,00 zł	7 995,00 zł

BCS-CVR2404-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25k/s@1080p, 21 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 600 k/s@960H lub 24 kanały IP@1080p+ 8 kanałów IP@1080p(dodatkowo opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1,5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	5 700,00 zł	7 011,00 zł
16 KANAŁOWE				
BCS-CVR1602-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400k/s@720p/960H, 200k/s@1080p, opcja trybrydy 14 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 999,00 zł	2 458,77 zł
BCS-CVR1601-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400k/s@720p/960H, 250k/s@1080p, opcja trybrydy 14 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	1 620,00 zł	1 992,60 zł
8 KANAŁOWE				
BCS-CVR0802-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200k/s@720p/960H, 100k/s@1080p, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 440,00 zł	1 771,20 zł
BCS-CVR0801A-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200k/s@720p/960H, 100k/s@1080p, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	979,00 zł	1 204,17 zł
BCS-CVR0801-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p/960H, 120k/s@1080p, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	899,00 zł	1 105,77 zł
BCS-CVR0801E-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p/960H, 100k/s@1080p, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - brak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	830,00 zł	1 020,90 zł
BCS-CVR0801E-II 1080p z opcją HYBRYDY		Rejestrator HDCVI z opcją hybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p, 100k/s@1080p, opcja hybrydy 6 kanałów HDCVI i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - brak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD). MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	579,00 zł	712,17 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-CVR0402-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100k/s@720p/960H, 50k/s@1080p, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	1 260,00 zł	1 549,80 zł
BCS-CVR0401A-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI/ANALOG max. 100k/s@720p/960H, 50k/s@1080p, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 4, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	660,00 zł	811,80 zł
BCS-CVR0401-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@720p/960H, 50k/s@1080p, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	599,00 zł	736,77 zł
BCS-CVR0401E-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100k/s@720p/960H, 50k/s@1080p, opcja trybrydy 2 kanały HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP @1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - brak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	530,00 zł	651,90 zł



BCS-CVR0402 720P		Rejestrator HDCVI 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 100kl/s@720P, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 3, wyjścia video - BNC, VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	729,00 zł	896,67 zł
<h2 style="color: red;">NOWOŚĆ - BCS Viewer - aplikacje na urządzenia mobilne</h2>				
BCS Viewer Lite	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona 			
BCS Viewer	<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS • Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS • Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów • Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra) • Odtwarzanie nagrań z rejestratora • Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych • Obsługa Push Alarmów z rejestratora (wymagane podłączenie systemu do Internetu) • Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja audio i wideo z panelami zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu) • Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego (w przygotowaniu) • Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych • Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych • Funkcja ulubione • Funkcja E-mapa • Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji • Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń) • Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia funkcji P2P) • Do przyjmowania połączeń z paneli wideodomofonowych oraz alertów z rejestratora (Push Alarm) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani była włączona 			



INSTRUKCJA:

1. Zeskanuj Kod QR odpowiedni dla swojego telefonu.
2. Zainstaluj aplikację BCS Viewer Lite.
3. Dodaj urządzenie do aplikacji.


KAMERY KOMPATYBILNE Z REJESTRATORAMI CVR NA POZIOMIE HD-CVI oraz ANALOG

KAMERY SZYBKOOBROTOWE

PTZ 1080p



BCS-SDHC8230 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	6 000,00 zł	7 380,00 zł
BCS-SDHC8220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	4 800,00 zł	5 904,00 zł
BCS-SDHC5230-II 1080p NOWOŚĆ		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	wkrótce w ofercie	
BCS-SDHC5220 1080p NOWOŚĆ		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	wkrótce w ofercie	
BCS-SDHC3230 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	3 770,00 zł	4 637,10 zł
BCS-SDHC3220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 810,00 zł	3 456,30 zł
BCS-SDHC2220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 415,00 zł	2 970,45 zł
BCS-SDHC1212 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 4", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 12x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080 2Mpix, Kompresja H.264, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	2 100,00 zł	2 583,00 zł













PTZ 720p


BCS-SDHC2120 720p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 1.3 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjście alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	2 262,00 zł	2 782,26 zł
-----------------------------	---	---	--------------------	--------------------

KAMERY STAŁOPOZYCZYNE

1080P



BCS-TQ8200IR3 1080p (5-50mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektwy zmienneogniskowy 5-50mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu, Cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kotłierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyty 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ8200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	729,00 zł	896,67 zł
BCS-TQ7200IR3 1080p (2.8-12mm) CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektwy zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kotłierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyty 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	480,00 zł	590,40 zł









<p>BCS-TQ6200IR3 1080p (2.8-12mm) CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>460,00 zł</p>	<p>565,80 zł</p>
<p>BCS-TQE5200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-TQE5200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>379,00 zł</p>	<p>466,17 zł</p>
<p>BCS-THC4200IR3 1080p (2.8mm) hybryda HD-CVI + ANALOG</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne kamery w przypadku odwrotnej biegunowości. BCS-THC4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE KONKOWKA SERII - PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCA BĘDZIE KAMERA BCS-TQ4200IR3/IR3-B WSPIERAJĄCA SYSTEMY CVI-TVI-AHD-ANALOG</p>	<p>336,00 zł</p>	<p>413,28 zł</p>
<p>BCS-TQE3200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-TQE3200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>262,00 zł</p>	<p>322,26 zł</p>
<p>BCS-DMQ4200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-DMQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>399,00 zł</p>	<p>490,77 zł</p>
<p>BCS-TQE4200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-TQE4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>339,00 zł</p>	<p>416,97 zł</p>
<p>BCS-DMQ1200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-DMQ1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>305,00 zł</p>	<p>375,15 zł</p>
<p>BCS-DMQE1200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-DMQE1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>225,00 zł</p>	<p>276,75 zł</p>
<p>BCS-BQ7200 1080p 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS NOWOŚĆ</p>		<p>Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0 BW, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12VDC/4W (wbudowane zabezpieczenie chroniące kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości), UWAGA: Kamera NIE OBSŁUGUJE obiektów wyposażonych w funkcję AUTO IRIS</p>	<p>335,00 zł</p>	<p>412,05 zł</p>
720P				
<p>BCS-THC7130IR3 720p (2.8-12mm) hybryda HD-CVI + ANALOG</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-THC7130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>399,00 zł</p>	<p>490,77 zł</p>
<p>BCS-THC6130IR3-B BIAŁA OBUDOWA 720p (2.8-12mm) hybryda HD-CVI + ANALOG</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>379,00 zł</p>	<p>466,17 zł</p>
<p>BCS-THC3130IR3 720p (2.8mm) hybryda HD-CVI + ANALOG</p>		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5W. BCS-THC3130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>260,00 zł</p>	<p>319,80 zł</p>

<p>BCS-DMHC4130 720p (2.8-12mm) hybryda HD-CVI + ANALOG</p>		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HDCVI wandaloodporna, obsługa standardu HDCVI, Przetwornik: 1/3" 1.3Mpix CMOS SONY imx, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czułość: 0.2 Lux/F2.0, Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z wewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR i 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>320,00 zł</p>	<p>393,60 zł</p>
--	---	--	-------------------------	-------------------------

KAMERY KOMPATYBILNE Z REJESTRATORAMI CVR NA POZIOMIE ANALOG



KAMERY HYBRYDOWE ANALOG + AHD

1080p				
<p>BCS-V-THA7200IR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F1.4 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z regulacją ostrości pod klapką w obudowie kamery, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe, pod klapką), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC</p> <p>BCS-V-THA7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>430,00 zł</p>	<p>528,90 zł</p>	
<p>BCS-V-THA6200IR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F1.4 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka pod klapką Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC</p> <p>BCS-V-THA6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>415,00 zł</p>	<p>510,45 zł</p>	
<p>BCS-V-THA4200DNIR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F1.4 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>360,00 zł</p>	<p>442,80 zł</p>	
<p>BCS-V-THA4200IR3 (3.6mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W, Mostek Greatza wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrótnego biegunowości.</p> <p>BCS-V-THA4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>290,00 zł</p>	<p>356,70 zł</p>	
<p>BCS-V-DMHA4200 HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD wandaloodporna, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0.001 Lux/F1.4, Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm Auto Iris, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Uchwyt 3D, Obudowa IK10 wandaloodporna, Zasilanie 12VDC</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>350,00 zł</p>	<p>430,50 zł</p>	
<p>BCS-V-DMHA4200IR3 (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-V-DMHA4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>310,00 zł</p>	<p>381,30 zł</p>	
<p>BCS-V-DMHA1200IR3 (2.8mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-V-DMHA1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	<p>225,00 zł</p>	<p>276,75 zł</p>	
<p>BCS-V-BHA7200 HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Typu BOX ANALOG + AHD obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p; Czulość: 0.001 Lux/F2.0, Funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka w tylnej części kamery, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Zasilanie 12VDC</p>	<p>280,00 zł</p>	<p>344,40 zł</p>	
720p				
<p>BCS-THA8130TDNIR4 (6-60mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS LINK</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 6-60mm z zewnętrzną regulacją ostrości, Funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m z możliwością regulacji zasięgu świecenia, Diody 4 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p>	<p>670,00 zł</p>	<p>824,10 zł</p>	
<p>BCS-V-THA6130IR3-B (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka pod klapką, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC</p> <p>Dostępna wersja tylko w BIAŁEJ OBUDOWIE</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>380,00 zł</p>	<p>467,40 zł</p>	
<p>BCS-V-THA1130TDNIR3 (2.8mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS VIEW</p>	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Funkcje AGC, AES, BLC, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5W.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>210,00 zł</p>	<p>258,30 zł</p>	
<p>BCS-DMHA1130TDNIR3 (2.8mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p>  <p>BCS ECO</p>	<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kl/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wl. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Funkcje AGC, AES, BLC, Maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMHA1130TDNIR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>189,00 zł</p>	<p>232,47 zł</p>	

<p>BCS-DMHA1130TDNIR-B (2.8mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p> 		<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni obsługująca standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>Dostępna wersja tylko w BIAŁEJ OBUDOWIE</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>160,00 zł</p>	<p>196,80 zł</p>
<p>BCS-DMHA4130TDNU (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p> 		<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa ANALOG + AHD obsługująca standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>299,00 zł</p>	<p>367,77 zł</p>
<p>BCS-DPHA4130TDNU (2.8-12mm) HYBRYDA ANALOG + AHD</p> 		<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Plastikowa ANALOG + AHD obsługująca standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Obiektyw zmienne ogniskowy 2,8-12mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa PLASTIKOWA wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>260,00 zł</p>	<p>319,80 zł</p>
<p>BCS-V-BHA7130 HYBRYDA ANALOG + AHD</p> 		<p>Kamera Kolorowa Typu BOX ANALOG + AHD obsługująca standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p; Czulość: 0.001 Lux/F2.0, Funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joystick w tylnej części kamery, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Zasilanie 12VDC</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>230,00 zł</p>	<p>282,90 zł</p>

KAMERY ANALOGOWE				
KAMERY Z FUNKCJĄ WDR SPRZĘTOWYM				
BCS-T672TDNUIR3-DC (2.8-12mm Auto Iris) SONY CCD + EFFIO V WDR		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z WDR oraz obiektywem Auto Iris, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm Auto Iris z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR 1 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOG, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	370,00 zł	455,10 zł
BCS-T672TDNIR3 (2.8-12mm) SONY CCD + EFFIO V WDR		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa z WDR, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2DNR 1 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, funkcja DEFOG, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	345,00 zł	424,35 zł
BCS-DM472TDNUIR3 (2.8-11mm) SONY CCD + EFFIO V WDR		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO V, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) x 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x12, Promiennik podczewieni o zasięgu do 30m, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	320,00 zł	393,60 zł
KAMERY KOMPAKTOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOĆ				
BCS-B772TDN SONY CCD + EFFIO P		Kamera Kolorowa Typu BOX, Przetwornik CCD 1/3" SONY SUPER HAD CCD II, procesor SONY Effio P, rozdzielczość 976H-582V, 700 linii w kolorze, 750 linii w trybie B/W, czułość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczewieni, menu ekranowe OSD, WDR, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	499,00 zł	613,77 zł
BCS-B700/DN-ICR SONY CCD + EFFIO S		Kamera Kolorowa Typu BOX, Przetwornik CCD 1/3" SONY SUPER HAD CCD II, procesor SONY Effio S, rozdzielczość 976H-582V, 700 linii w kolorze, 750 linii w trybie B/W, czułość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczewieni, menu ekranowe OSD, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	495,00 zł	608,85 zł
EKONOMICZNE KAMERY ANALOGOWE GEOCAM				
GC-DM480UIR		Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczewieni o zasięgu do 30m, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/8W DM480UIR-B wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	150,00 zł	184,50 zł
GC-T480UIR		Kamera Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczewieni o zasięgu do 35m, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/8W MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	170,00 zł	209,10 zł
GC-T580UIR		Kamera Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS PIXELPLUS PC1099, Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Menu ekranowe dostępne z poziomu pilota BCS-UTC, Funkcje: ATW, BLC, AES, AGC, detekcja ruchu, Promiennik podczewieni o zasięgu do 40m, Szysza dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/8W MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	165,00 zł	202,95 zł
SYSTEM ANALOGOWY				
REJESTRATORY				
BCS-DVR0401C MOBILNY		Mobilny rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25k/s w H960 na każdy kanał, Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, obsługa 1 dysku twardego 2.5", gniazdo kart SD, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, 4 wejścia/1 wyjście audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstraszowe dysku, zasilanie: 6V-36V MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	3 000,00 zł	3 690,00 zł
SYSTEM HD-SDI				
REJESTRATORY				
BCS-DVR1604MHD WYPRZEDAŻ		Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w 1080P po 12k/s, extra strumień D1 6k/s, port USB – 3, 4 dyski twarde (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 16, wyjścia przełącznikowe – 6, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – jest, SPOT – brak, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilanie – 230V, wymiary 1.5U, 440mmx460mmx68mm (WxDxH) MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Cena ustalana indywidualnie	
BCS-DVR0402QHD WYPRZEDAŻ		Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w 1080P po 25k/s, extra strumień D1 6k/s, port USB – 3, 2 dyski twarde (max. 4TB każdy), audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 4, wyjścia przełącznikowe – 3, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – jest, SPOT – brak, RS-232 – jest, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu – 1920x1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, PSS, iDMSS, GDMSS, zasilacz zewnętrzny 12V 5A, wymiary 1U, 375mm x 285mm x 45mm (WxDxH) MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Cena ustalana indywidualnie	
KAMERY				
BCS-BHD7200 WYPRZEDAŻ		Kamera Dualna Kompaktowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw C/CS, Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja, Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kompaktowa, Zasilanie 6-24VDC/5W. MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Cena ustalana indywidualnie	
BCS-DPHD1200 WYPRZEDAŻ		Kamera Dualna Kopolowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMOR, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 1920(H) x 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI (SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczewieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja, Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kopolowa, Zasilanie 6-24VDC/5W. MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	Cena ustalana indywidualnie	
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI ANALOGOWEJ				
BCS				
BCS-0550A WYPRZEDAŻ		Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 5-50mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360 MODEL DOSTĘPNY DO WYCERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	165,00 zł	202,95 zł

BCS-2614IR <i>WYPRZEDAŻ</i>		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.3°C / F1.3°-360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87 MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	185,00 zł	227,55 zł
BCS-2808IR1 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami, ogniskowa 2.8-8 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.0°C / F1.0°-360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 96.0° * 70.2° max przybliżenie 35.0° * 26.6°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 43.9 x 50.5 (max średnica x max długość), waga (g): 60 MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	133,00 zł	163,59 zł
BCS-2712IR-II <i>WYPRZEDAŻ</i>		Obiektyw zmienneogniskowy ze szklanymi soczewkami, korekcja promieni podczerwonych(IR), ogniskowa obiektywu 2,7-12mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apertura F1.4-360. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	85,00 zł	104,55 zł
TOKINA				
TVR0616DCIR <i>WYPRZEDAŻ</i>		Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 6-60mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 44.57, Tele: 4.69, bardzo wysoka jakość wykonania, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	350,00 zł	430,50 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS				
BCS-28103MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	399,00 zł	490,77 zł
BCS-05502MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	565,00 zł	694,95 zł
BCS-24062MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.4-6mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	376,00 zł	462,48 zł
BCS-26142IR		Wysokiej klasy szklany obiektyw z asferycznymi soczewkami do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 2MP, ogniskowa 2.6-14 mm, DC Auto Iris, 1/3", F1.4°C / F1.4°-360, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 107.0° * 79.0° max przybliżenie 22.8° * 17.0°, korekcja IR, mocowanie typu CS, 2 soczewki asferyczne, wymiary (mm): 46.1 x 65.8 (max średnica x max długość), waga (g): 87	359,00 zł	441,57 zł
BCS-28122MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapikselowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	359,00 zł	441,57 zł
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 450,00 zł	1 783,50 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 050,00 zł	1 291,50 zł
MONITORY PRZEMYSŁOWE				
BCS-4701LED		Monitor dedykowany do systemów telewizyjnej przemysłowej, obudowa metalowa. Matryca LED TFT o przekątnej 47" i formacie obrazu 16:9 Full HD (1920x1080). Wejścia. 2x BNC, VGA, 2x HDMI żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 400cd, masa 25kg, wymiary: 1070.4 x 634.2 x 68.8 mm. Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz) / 100W Max. W zestawie brak uchwyty ściennego i podstawy. Montaż tylko naścienny.	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	
BCS-2301-LED		Monitor dedykowany do systemów telewizyjnej przemysłowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekątnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejścia. 2x BNC przelotowe, VGA, HDMI żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 300cd, masa 6,5kg	2 275,00 zł	2 798,25 zł
OBUDOWY DO KAMER				
GL-618IR-2/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok z wbudowanym promiennikiem podczerwieni IR, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 230V, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	200,00 zł	246,00 zł
BCS-OU612/12V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V	164,00 zł	201,72 zł
GL-606/12V GL-606/230V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	79,00 zł	97,17 zł
UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612,	46,00 zł	56,58 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	33,00 zł	40,59 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	20,00 zł	24,60 zł

UCHWYTY DO KAMER				
BCS-DMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer BCS-DMHA4130TDNIR / BCS-DMHA4130TDNIR-B UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. BCS-DMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM	35,00 zł	43,05 zł
BCS-TMB		Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer tubowych z serii BCS-THA8xxx, BCS-THA6xxx, THC7xxx, THC6xxx, UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnątrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery. BCS-TMB-B wersja w KOLORZE BIAŁYM	45,00 zł	55,35 zł
GL-227		Uchwyt aluminiowy do kamer kopułowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udźwig 3kg, kolor srebrny	38,00 zł	46,74 zł
KONWERTERY DO SKRĘTKI ANALOG				
TR-08K <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	82,00 zł	100,86 zł
TR-08 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	75,00 zł	92,25 zł
TRP-04K <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa z kablami. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	32,00 zł	39,36 zł
TRP-04 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	29,00 zł	35,67 zł
TRE-1C <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	3,90 zł	4,80 zł
KONWERTERY DO SKRĘTKI AHD - CVI - TVI				
HD-TR1S-SET		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	wkrótce w ofercie	
HD-TR1P-SET		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	wkrótce w ofercie	
HD-UTPI-SET		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP wyposażonych w separatory galwaniczne. Zastosowanie tego typu konwerterów pozwala wyeliminować zakłócenia z przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	wkrótce w ofercie	
HD-CI		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	wkrótce w ofercie	
HD-TR/RE/P-SET		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG oraz zasilania po skrętce. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ45 Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	wkrótce w ofercie	
HD-TR16-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	wkrótce w ofercie	
HD-TR8-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	wkrótce w ofercie	
HD-TR4-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	wkrótce w ofercie	
HD-TR1S-TR		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	wkrótce w ofercie	
INNE AKCESORIA				
BNC60		60 cm przewód koncentryczny zakończony wtykami BNC, umożliwia połączenie wyjść video odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE z wejściami video w rejestratorze	wkrótce w ofercie	
BNC100		100 cm przewód koncentryczny zakończony wtykami BNC, umożliwia połączenie wyjść video odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE z wejściami video w rejestratorze	wkrótce w ofercie	
UTP-USB-SET		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętke. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	wkrótce w ofercie	
UTP2-HDMI-SET		Przedłużacz HDMI wykorzystujący dwie skrętki. Mocowanie przewodów UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	wkrótce w ofercie	

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niegodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".