



CENNIK DETALICZNY

Sierpień 2016

Cennik obowiązuje do czasu wydania następnego.

Tiandy










3 LATA GWARANCJI

www.tiandy.pl

Zawartość cennika


1. Kamery IP.....	3
1.1. Kamery IP 1.3 Mpix.....	3
1.2. Kamery IP 2.0 Mpix.....	3
1.3. Kamery IP 4.0 Mpix.....	4
1.4. Kamery IP szybkoobrotowe PTZ.....	5
2. Rejestratory IP.....	6
2.1. Rejestratory IP z kodowaniem H.264.....	6
2.2. Rejestratory IP z kodowaniem H.264 oraz zasilaniem PoE.....	6
2.3. Rejestratory 4K z kodowaniem H.265.....	7
2.4. Rejestratory 4K z kodowaniem H.265 oraz RAID&Hot-Swap.....	7
3. Oprogramowanie.....	8

Legenda

	Spadek ceny
	Wzrost ceny
	Produkt w promocyjnej cenie
	Nowość w ofercie.
	Produkt w serii ekonomicznej. Najlepsza cena.
	Kamery Starlight charakteryzują się wysoką czułością dochodzącą do 0,0002 luksa w kolorze, poniżej tej wartości obraz pokazywany jest w trybie czarno-białym, co stanowi najlepszy wynik w tej klasie kamer IP. Osiągnięcie tak doskonałych parametrów kamer Starlight zawdzięczamy inżynierom firmy TIANDY, którzy zaprogramowali układy DSP Hisilicon w sposób, który pozwolił na 100% wykorzystanie ich możliwości oraz możliwości sensorów CMOS Exmor firmy SONY. Obejrzyj nagrania wideo i zaskocz się możliwościami kamery Starlight.
	Technologia pozwalająca uzyskać wyraźny i kolorowy obraz przy bardzo niskim poziomie oświetlenia 0,0008 luksa.





1. Kamery IP

1.1. Kamery IP 1.3 Mpix

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NC9400S3E-MP-E-I Seria EKO		Przetwornik: 1/3" 1.3MP SONY IMX225 EXMOR Czulość: 0,002 Lux Obiektyw: 4 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3D-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	269,00 zł	330,87 zł
TC-NC9500S3E-MP-E-I Seria EKO		Przetwornik: 1/3" 1.3MP SONY IMX225 EXMOR Czulość: 0,002 Lux Obiektyw: 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3D-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	269,00 zł	330,87 zł

1.2. Kamery IP 2.0 Mpix

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NC9400S3E-2MP-E-IR20		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 4 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	599,00 zł	736,77 zł
TC-NC9500S3E-2MP-E-IR20		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	559,00 zł	687,57 zł
TC-NC9200S3E-2MP-E-IR25		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 / IK10 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	559,00 zł	687,57 zł
TC-NC9500S3E-2MP-E-IS		Przetwornik: 1/3" 2.0MP SONY IMX185 EXMOR Czulość: 0,002 Lux Obiektyw: 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	699,00 zł	859,77 zł
TC-NC9400S3E-2MP-E-IS		Przetwornik: 1/3" 2.0MP SONY IMX185 EXMOR Czulość: 0,002 Lux Obiektyw: 4 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	699,00 zł	859,77 zł
TC-NC9100S3E-2MP-E-IR30		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 2.8-12mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 4000V / 6000V Gniazdo USB 2.0 / MicroSD Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af) Uchwyt 3 osiowy	799,00 zł	982,77 zł

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NC9200S3E-2MP-E-I		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 4000V / 6000V Gniazdo USB 2.0 / MicroSD Współczynnik ochrony IP66 / IK10 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	799,00 zł	982,77 zł
NOWOŚĆ TC-NC9101S3E-2MP-ES SUPER STARLIGHT		Przetwornik: 1/1,9" 2.0MP SONY STARVIS Czułość: 0,0008 Lux Obiektyw: 4 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.264/H.265 i obrazu MJPEG Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Gniazdo USB 2.0 Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	999,00 zł	1 228,77 zł
TC-712S3ED Seria EKO		Uchwyt ścienny do kamer TC-NC9200S3E / 9500S3E	75,00 zł	92,25 zł
TC-811 Seria EKO		Puszka natynkowa do montażu kamer Tiandy. Hermetyczna obudowa. Obustronne drzwi – lewe/prawe. 31 gwintowanych otworów do mocowania kamer. Komplet śrub montażowych. Cztery przepusty kablowe z dławikami. Wymiary 170x130x70mm	75,00 zł	92,25 zł

1.3. Kamery IP 4.0 Mpix




MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NC9401S3E-4MP-E-I		Przetwornik: 1/3" 4MP OmniVision CMOS Obiektyw: 4 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.265/H.264 i obrazu MJPEG Gniazdo MicroSD Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	749,00 zł	921,27 zł
TC-NC9501S3E-4MP-E-I		Przetwornik: 1/3" 4MP OmniVision CMOS Obiektyw: 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.265/H.264 i obrazu MJPEG Gniazdo MicroSD Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 1000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 / IK10 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	749,00 zł	921,27 zł
NOWOŚĆ TC-NC9401S3E-4MP-E-IR-30		Przetwornik: 1/3" 4MP OmniVision CMOS Obiektyw: 2.8-12mm Motozoom Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.265/H.264 i obrazu MJPEG Gniazdo MicroSD Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 4000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	1 299,00 zł	921,27 zł
NOWOŚĆ TC-NC9501S3E-4MP-E-IR-30		Przetwornik: 1/3" 4MP OmniVision CMOS Obiektyw: 2.8-12mm Motozoom Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m ICR Obsługa 3 strumieni kodowania Kompresja video H.265/H.264 i obrazu MJPEG Gniazdo MicroSD Funkcje IVA / ROI / BLC / HLC / D-WDR / AGC / AES / 3-DNR Korekcja mgły Obsługa protokołu Onvif Profil S Zabezpieczenie przepięciowe 4000V / 6000V Współczynnik ochrony IP66 / IK10 Zasilanie 12V/DC lub / POE (802.3af)	1 299,00 zł	921,27 zł

1.4. Kamery IP szybkoobrotowe PTZ

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
<p>NOWOŚĆ</p> <p>TC-NH9806S6-2MPIR-S</p>		Przetwornik: 1/1,9" 2MP SONY Exmor IMX185 CMOS Czułość: 0,0002Lux Obiektyw: 6.0-180mm Zoom optyczny 30x, zoom cyfrowy 16x Promiennik podczerwieni o zasięgu do 200 m Podwójny filtr podczerwieni Prędkość pracy 0.05-400°/s, przechył -11~90° Obsługa 3 strumieni kodowania Obsługa protokołu Onvif Profil S Wbudowane gniazdo na karty Micro SD do 64GB IVA ROI Korekcja mgły Stabilizacja obrazu Zabezpieczenie przepięciowe 6000V / 4000V 8 wejść / 2 wyjścia alarmowe Współczynnik ochrony IP66 Temperatura pracy -40°C ~ 70°C Zasilanie 24V/AC Uchwyt ścienny Wycieraczka	8 499,00 zł	10 453,77 zł
TC-NH9806S6-2MPIR-A AUTOTRACKING		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 4.3-129mm Zoom optyczny 30x, zoom cyfrowy 16x Promiennik podczerwieni o zasięgu do 180 m Podwójny filtr podczerwieni Prędkość pracy 0.05-400°/s, przechył -11~90° Obsługa 3 strumieni kodowania Obsługa protokołu Onvif Profil S Wbudowane gniazdo na karty Micro SD do 64GB Autotracking IVA ROI Korekcja mgły Stabilizacja obrazu Zabezpieczenie przepięciowe 6000V / 4000V 8 wejść / 2 wyjścia alarmowe Współczynnik ochrony IP66 Temperatura pracy -40°C ~ 70°C Zasilanie 24V/AC Uchwyt ścienny Wycieraczka	7 499,00 zł	9 223,77 zł
<p>NOWOŚĆ</p> <p>TC-NH9606S6-2MPIR-S</p>		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor IMX185 CMOS Czułość: 0,0002Lux Obiektyw: 6.0-144mm Zoom optyczny 24x, zoom cyfrowy 16x Promiennik podczerwieni o zasięgu do 200 m Podwójny filtr podczerwieni Prędkość pracy 0.05-400°/s Obsługa 3 strumieni kodowania Obsługa protokołu Onvif Profil S Wbudowane gniazdo na karty Micro SD do 32GB IVA ROI Korekcja mgły Stabilizacja obrazu Zabezpieczenie przepięciowe 6000V / 4000V 8 wejść / 2 wyjścia alarmowe Współczynnik ochrony IP66 Temperatura pracy -40°C ~ 70°C Zasilanie 24V/AC Uchwyt ścienny Wycieraczka	5 999,00 zł	7 378,77 zł
<p>PROMOCJA</p> <p>TC-NH9606S6-2MPIR-CW</p> <p>Seria EKO</p>		Przetwornik: 1/2,8" 2MP SONY Exmor CMOS Obiektyw: 4.7-94mm Zoom optyczny 20x, zoom cyfrowy 16x Promiennik podczerwieni o zasięgu do 120 m Podwójny filtr podczerwieni Prędkość pracy 0.05-400°/s Obsługa 3 strumieni kodowania Obsługa protokołu Onvif Profil S Wbudowane gniazdo na karty Micro SD do 32GB IVA ROI Korekcja mgły Stabilizacja obrazu Zabezpieczenie przepięciowe 6000V / 4000V 1 wejście/1 wyjście alarmowe Współczynnik ochrony IP66 Temperatura pracy -40°C ~ 70°C Zasilanie 24V/AC Uchwyt ścienny Wycieraczka	1 799,00 zł	2 212,77 zł
TC-5820B		Sieciowa klawiatura sterująca do kamer IP TIANDY 3 osiowy wolant Połączenia RJ45, RS-232, RS-485, USB, Zasilanie 12V/DC Protokoły: Tiandy, PELCO-P, PELCO-D Temperatura pracy -10°C ~ 50°C	1 799,00 zł	2 212,77 zł
TC-NH9ED-C Seria EKO		Uchwyt narożnikowy do kamer PTZ Tiandy	75,00 zł	92,25 zł
TC-NH9ED-L Seria EKO		Uchwyt na słup do kamer PTZ Tiandy	75,00 zł	92,25 zł
TC-811 Seria EKO		Puszka natynkowa do montażu kamer Tiandy. Hermetyczna obudowa. Obustronne drzwi – lewe/prawe. 31 gwintowanych otworów do mocowania kamer. Komplet śrub montażowych. Cztery przepusty kablowe z dławikami. Wymiary 170x130x70mm	75,00 zł	92,25 zł

2. Rejestratory IP

2.1. Rejestratory IP z kodowaniem H.264

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NR1008M7-S1		Rejestrator IP 8 kanałowy z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M*, 4M*, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, etc. Bitrate 64 Mbps, HDD 1 x 4TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 2 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/0 Wejście / Wyjście audio: 0/0 Onvif Profil S, P2P	459,00 zł	564,57 zł
TC-NR1016M7-S2		Rejestrator IP 16 kanałowy z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M*, 4M*, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, etc. Bitrate 128 Mbps, HDD 2 x 4TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 2 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 1/0 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	849,00 zł	1 044,27 zł
TC-NR1032M7-S8		Rejestrator IP 32 kanałowy z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M*, 4M*, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, etc. Bitrate 200 Mbps, HDD 8 x 4TB SATA, eSATA Wyjścia wideo: VGA / 2 x HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 16/4 Wejście / Wyjście audio: 2/2 Onvif Profil S, P2P	1 349,00 zł	1 659,27 zł

2.2. Rejestratory IP z kodowaniem H.264 oraz zasilaniem PoE


MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NR1004M7-P1-T Switch 4 x PoE		Rejestrator IP 4 kanałowy z IVA Switch 4 x PoE 45W (802.3af) Rozdzielczości nagrywania: 8M*, 4M*, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, etc.. Bitrate 50 Mbps, HDD 1 x 6TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/1 Wejście / Wyjście audio: 0/1 Onvif Profil S, P2P	799,00 zł	982,77 zł
TC-NR1008M7-P2-T Switch 8 x PoE		Rejestrator IP 8 kanałowy z IVA Switch 8 x PoE 120W (802.3af) Rozdzielczości nagrywania: 8M*, 4M*, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, etc.. Bitrate 80 Mbps, HDD 2 x 6TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/1 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	1 299,00 zł	1 597,77 zł
TC-NR1016M7-P2-T Switch 8 x PoE		Rejestrator IP 16 kanałowy z IVA Switch 8 x PoE 120W (802.3af) Rozdzielczości nagrywania: 8M*, 4M*, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, etc.. Bitrate 128 Mbps, HDD 2 x 6TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/1 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	1 599,00 zł	1 966,77 zł

2.3. Rejestratory 4K z kodowaniem H.265





MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
NOWOŚĆ TC-NR2010M7-S1		Rejestrator IP 10 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 60 Mbps, HDD 1 x 6TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 2 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/0 Wejście / Wyjście audio: 0/0 Onvif Profil S, P2P	699,00 zł	859,77 zł
NOWOŚĆ TC-NR2020M7-S1		Rejestrator IP 20 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 60 Mbps, HDD 1 x 6TB SATA Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 2 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/0 Wejście / Wyjście audio: 0/0 Onvif Profil S, P2P	1 099,00 zł	1 351,77 zł
TC-NR2020M7-S2		Rejestrator IP 20 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 140 Mbps, HDD 2 x 6TB SATA , eSATA, Funkcja ANR Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 0/1 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	1 799,00 zł	2 212,77 zł
TC-NR2040M7-S4		Rejestrator IP 40 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 280 Mbps, HDD 4 x 6TB SATA , eSATA, Funkcja ANR Wyjścia wideo: VGA / HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 1/1 Wejście / Wyjście audio: 16/4 Onvif Profil S, P2P	3 499,00 zł	4 303,77 zł
TC-NR2080M7-S8		Rejestrator IP 80 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 400 Mbps, HDD 8 x 6TB SATA , eSATA, Funkcja ANR Wyjścia wideo: 2 x VGA / 2 x HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 1/1 Wejście / Wyjście audio: 16/4 Onvif Profil S, P2P	7 499,00 zł	9 223,77 zł

2.4. Rejestratory 4K z kodowaniem H.265 oraz RAID&Hot-Swap

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NR2020M7-E8		Rejestrator IP 20 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 140 Mbps, HDD 8 x 6TB SATA, HotSwap, RAID 0/1/5/10, eSATA Wyjścia wideo: 2 x VGA / 2 x HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 16/4 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	Cena ustalana indywidualnie	Cena ustalana indywidualnie
TC-NR2040M7-E8		Rejestrator IP 40 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 140 Mbps, HDD 8 x 6TB SATA, HotSwap, RAID 0/1/5/10, eSATA Wyjścia wideo: 2 x VGA / 2 x HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 16/4 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	Cena ustalana indywidualnie	Cena ustalana indywidualnie
TC-NR2080M7-E8		Rejestrator IP 80 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 400 Mbps, HDD 8 x 6TB SATA, HotSwap, RAID 0/1/5/10, eSATA Wyjścia wideo: 2 x VGA / 2 x HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 16/4 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	Cena ustalana indywidualnie	Cena ustalana indywidualnie

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
TC-NR2160M7-E16		Rejestrator IP 160 kanałowy H.265 z IVA Rozdzielczości nagrywania: 8M, 4M, 1080p, 720p, D1 Rozdzielczość wyświetlania: 3840×2160, 1920×1080, etc. Bitrate 400 Mbps, HDD 16 x 6TB SATA, HotSwap, RAID 0/1/5/10, eSATA Wyjścia wideo: 2 x VGA / 2 x HDMI, 3 x USB, Obsługa PTZ, Wejście / Wyjście alarmowe: 16/4 Wejście / Wyjście audio: 1/1 Onvif Profil S, P2P	Cena ustalana indywidualnie	Cena ustalana indywidualnie

3. Oprogramowanie

MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA
Easy7 CMS		Centralny System Zarządzania do 200 kanałów	bezpłatny
Easy7 CMS PRO		Centralny System Zarządzania do 500 kanałów	4 999,00 zł
Easy Cloud		Oprogramowanie mobilne P2P	bezpłatny
TD Viewer		Oprogramowanie mobilne P2P	bezpłatny

* - odtwarzanie obrazu 8Mpix i 4Mpix za pomocą PC