



KATALOG PRODUKTÓW CCTV

2012

BCS



NVR

BCS-NVR6000

128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy



- Nagrywanie do 128 kan. - kamer IP
- 128 kan. 25kl/s@D1, 64 kan. 25kl/s@720p, 32 kan. 25 kl/s@1080p - podgląd i nagrywanie
- Obsługa rozdzielczości D1, 720p, 1080p, 3Mp, 5Mp
- 6 wyj. HDMI lub 1 VGA+5 HDMI
- Obsługa HDD w trybie Hot-Swap 16 SATA, RAID 0/1/5
- Porty : 1 x eSATA, 4 x USB, 4 x RJ45

BCS-NVR3804/3808/3816

4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 2U



- Nagrywanie do 4/8/16 kan. - kamer IP
- Max. do 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 400 kls@D1 - podgląd i nagrywanie
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 4 x USB

BCS-NVR3204/3208/3216

4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 1U



- Nagrywanie do 4/8/16 kan. - kamer IP
- Max. do 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 400 kls@D1 - podgląd i nagrywanie
- Wyj. HDMI, VGA, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 2 HDD SATA, 2 x USB

Obsługiwane kamery IP:



Hybrydy

BCS-DVR0404HD-U

8 kan. Rejestrator hybrydowy IP & HD-SDI 2U



- 4 kan. HD-SDI video/audio, 4 kan. kamer IP
- HD-SDI: Max 100 kl/s@1080p, H.264
- Kamery IP: Max 100 kl/s@1080p/720p/D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 4 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604HF-U-E

8/16/32 kan. Rejestrator hybrydowy IP & Effio 960H 2U



- 4/8/16 kan. Effio 960H i 4/8/16 kan. kamer IP
- Effio: 4/8/16 kan.@960H 25 kl/s każdy kanał, H.264
- Kamery IP: Max 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 480 kls@D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 4 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604HF-U

8/16/32 kan. Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U



- 4/8/16 kan. wej. analogowych i 4/8/16 kan. kamer IP
- Wej. analog.: 4/8/16 kan.@D1 25 kl/s każdy kanał
- Kamery IP: Max 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 480 kls@D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 4 x USB

HD-SDI

BCS-DVR0404HD-S

4 kan. Rejestrator cyfrowy HD-SDI 2U



- 4 kan. HD-SDI video/audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 100 kl/s@1080p
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 4 x USB



Effio 960H

BCS-DVR0404/0804/1604HF-S-E

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy Effio 960H 2U



- 4/8/16 kan. video/audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@960H (960x576)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 4 x USB



Profesjonalne

BCS-DVR0404/0804/1604HF-SH

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy Full D1 2U



- 4/8/16 kan. video/audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1(4CIF) FULL D1
- 2 wyj. HDMI, 1 VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa dwóch monitorów
- Obsługa do 8 HDD SATA "Hot-swap", RAID 0/1/5
- Uchylny przedni panel, 4 x USB, 2 x RJ45, 1 x eSATA

BCS-DVR0404/0804/1604/2404/3204 HF-S

4/8/16/32 kan. Rejestrator cyfrowy Full D1 2U



- 4/8/16/32 kan. video, 4/8/16/16 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1(4CIF) FULL D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB
- 4 x USB (BCS-DVR3204HF-S)

BCS-DVR0404/0804/1604HF-L

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy Full D1 1.5U



- 4/8/16 kan. video/4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1(4CIF) FULL D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 4 HDD SATA, 1 x eSATA, 2 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604HF-AL

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy Full D1 1.5U



- 4/8/16 kan. video, 4/8/4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1 (4CIF) FULL D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Porty : 2 x SATA, 2 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604HF-A

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy Full D1 1U



- 4/8/16 kan. video, 4/8/4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1 (4CIF) FULL D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Porty : 2 x SATA, 2 x USB

BCS-DVR0404HF-AT

4 kan. Rejestrator cyfrowy Full D1 1U



- 4 kan. video , 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1 (4CIF) FULL D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB

BCS-DVR1604LF-S

16 kan. Rejestrator cyfrowy 2CIF 2U



- 16 kan. video, 16 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 200 kl/s@D1 (4CIF), 400 kl/s@2CIF
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB

BCS-DVR1604LF-L

16 kan. Rejestrator cyfrowy 2CIF 1.5U



- 16 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 200 kl/s@D1 (4CIF), 400 kl/s@2CIF
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 4 HDD SATA, 1 x eSATA, 2 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604/3204LE-U

4/8/16/32 kan. Rejestrator cyfrowy 2U



- 4/8/16/32 kan. video, 4/8/16/16 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 800 kl/s@CIF, 200 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604LE-S

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 2U



- 4/8/16 kan. video, 4/8/16 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 4 HDD SATA, 1 x eSATA, 2 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604LE-L

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 1.5U



- 4/8/16 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa do 4 HDD SATA, 1 x eSATA, 2 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604LE-A

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 1U



- 4/8/16 kan. video, 4/8/4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Obsługa 1 x HDD SATA, 2 x USB

Podstawowe**BCS-DVR0404HF-AS/AN**

4 kan. Rejestrator cyfrowy Mini 1U



- 4 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@D1 (4CIF) FULL D1
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB
- * DVR0404HF-AN: brak wej./wyj. alarmowych, brak RS485

**BCS-DVR0404/0804/1604LF-A/
1604LF-AE**

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 1U



- 4/8/16 kan. video, 4/8/4 kan. audio (LF-A)
- 16 kan. video & 16 kan. audio (1604LF-AE)
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 2kan. 25 kl/s@D1+2kan. 25 kl/s@CIF (0404LF-A)
- 2kan. 25 kl/s@D1+6kan. 25 kl/s@CIF (0804LF-A)
- 1kan. 25 kl/s@D1+15kan. 25 kl/s@CIF (1604LF-A/AE)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- 1 x SATA, 2 x USB

BCS-DVR0404/0804/1604LF-AL

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 1.5U



- 4/8/16 kan. video & 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 22kan. 25 kl/s@D1+2kan. 25 kl/s@CIF (0404LF-AL)
- 2kan. 25 kl/s@D1+6kan. 25 kl/s@CIF (0804LF-AL)
- 1kan. 25 kl/s@D1+15kan. 25 kl/s@CIF (1604LF-AL)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p
- 2 x SATA, 2 x USB

BCS-DVR1604LE-SL

16 kan. Rejestrator cyfrowy 1.5U



- 16 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1
- Wyj. VGA & BNC, max. do SXGA
- Porty : 2 x SATA, 2 x USB

**BCS-DVR0804/1604LE-AS**

8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 1U



- 8/16 kan. video & 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1
- Wyj. VGA & BNC max. do SXGA
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB

**BCS-DVR0404LE-AS/AN**

4 kan. Rejestrator cyfrowy 1 U mini



- 4 kan. video, 2 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 100 kl/s@CIF, 25 kl/s@D1
- Wyj. VGA & BNC max. do SXGA
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB

**BCS-DVR3104/3108/3116-E**

4/8/16 kan. Rejestrator cyfrowy 1U mini



- 4/8/16 kan. video, 1kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1
- Wyj. VGA & BNC max. do SXGA
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB



Combo

BCS-CVR1604-22

16 kan. Rejestrator w monitorze LCD 22"



- 16 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Wyj. HDMI & BNC max. rozdzielczość 1080p
- 22" LCD (1920x1080)
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB

BCS-CVR0404/0804/1604


4/8/16 kan. Rejestrator w monitorze LCD 19"



- 4/8/16 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Wyj. HDMI & BNC max. rozdzielczość SXGA
- 19" LCD (1366x768)
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB

BCS-CVR0404/0804-10(10T)

4/8 kan. Rejestrator w monitorze LCD 10"



- 4/8 kan. video, 4 kan. audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 400 kl/s@CIF, 100 kl/s@D1 (wybrane kanały)
- Monitor 10" LCD (800x600), wyj. video : TV, BNC
- Porty : 1 x SATA, 2 x USB
- * -10T: ekran dotykowy



Mobilne

BCS-DVR0404ME-H

4 kan. Rejestrator mobilny Full D1



- 4 kan. video & audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 100 kl/s@D1 (4CIF)
- OSD : Identyfikacja, GPS, Prędkość, itp.
- Moduły GPS, Wi-Fi, 3G (opcje)
- Porty 1 x SATA (odporność na wstrząsy), 2 x USB

BCS-DVR0404ME-U

4 kan. Rejestrator mobilny CIF



- 4 kan. video & audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 1 kan. 25 kl/s@D1+3 kan. 25 kl/s@CIF
- OSD : Identyfikacja, GPS, Prędkość, itp.
- Moduły GPS, Wi-Fi, 3G (opcje)
- Porty 1 x SATA (odporność na wstrząsy), 2 x USB

BCS-DVR0404ME-S

4 kan. Rejestrator mobilny CF



- 4 kan. video & audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 1 kan. 25 kl/s@D1+3 kan. 25 kl/s@CIF
- OSD : Identyfikacja, GPS, Prędkość, itp.
- Moduły GPS, Wi-Fi, 3G (opcje)
- Obsługa 2 kart CF, 2 x USB

ATM

BCS-DVR0404AH-U/UD

4 kan. Rejestrator cyfrowy ATM Full D1



- 4 kan. video & audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 100 kl/s@D1 (4CIF)
- Wyj. HDMI, VGA & BNC max. rozdzielczość SXGA
- Obsługa ATM/POS , nagrywanie/odtwarzanie
- Porty : 4 x SATA, 1 x eSATA, 2 x USB
- *-UD: wbudowany monitor

BCS-DVR0404AL-U/UD

4 kan. Rejestrator cyfrowy ATM CIF



- 4 kan. video & audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 1 kan. 25 kl/s@D1+3 kan. 25 kl/s@CIF
- Wyj. HDMI, VGA & BNC max. rozdzielczość SXGA
- Obsługa ATM/POS , nagrywanie/odtwarzanie
- Porty : 4 x SATA, 1 x eSATA, 2 x USB
- *-UD: wbudowany monitor

BCS-DVR0404AS-U/UD

4 kan. Rejestrator cyfrowy ATM CIF



- 4 kan. video & audio
- Kompresja H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 1 kan. 25 kl/s@D1+3 kan. 25 kl/s@CIF
- Wyj. VGA & BNC max. rozdzielczość SXGA
- Obsługa ATM/POS , nagrywanie/odtwarzanie
- Porty : 2 x SATA, 2 x USB, 4 x RS232
- *-UD: wbudowany monitor

Kamery Sieciowe

BCS-IPC-HF3500

Kamera sieciowa 5Mp CMOS Full HD



- 1/2.5" 5Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 8 kl/s@5Mp (2560×1920) 20 kl/s@3Mp (2048×1536) 25 kl/s@1080p
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta SD
- Wi-Fi (opcja), AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HF3300

Kamera sieciowa 3Mp CMOS Full HD



- 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 20 kl/s@3Mp (2048×1536), 25 kl/s@1080p
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta SD
- Wi-Fi (opcja), AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HFW3300CKamera sieciowa 3Mp CMOS Full HD IR
Klasa szczelności IP66

- 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 20 kl/s@3Mp (2048×1536), 25 kl/s@1080p
- Obiektyw: 3.3~12mm/F1.6, IR LEDs: 20m
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IP66, DC12V, PoE, AC24 (opcja)

BCS-IPC-HFW3300Kamera sieciowa 3Mp CMOS Full HD IR
Klasa szczelności IP66

- 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 20 kl/s@3Mp (2048×1536), 25 kl/s@1080p
- Obiektyw : 8~16mm/F1.6, IR LEDs: 30m
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IP66, DC12V, PoE, AC24 (opcja)

BCS-IPC-HDB3300Kamera sieciowa 3Mp CMOS Full HD
Wandaloodporna

- 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 20 kl/s@3Mp (2048×1536), 25 kl/s@1080p
- Obiektyw: 4.5~10mm/F1.6
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IK10, IP66, AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HDBW3300Kamera sieciowa 3Mp CMOS Full HD IR
Wandaloodporna

- 1/2.8" 3Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 20 kl/s@3Mp (2048×1536), 25 kl/s@1080p
- Obiektyw: 4.5~10mm/F1.6, IR LEDs: 20m
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IK10, IP66, AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HF3200

Kamera sieciowa 2Mp CMOS Full HD



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta SD
- DC12V/AC24V, PoE, Wi-Fi (opcja)

BCS-IPC-HFW3200CKamera sieciowa 2Mp CMOS Full HD IR
Klasa szczelności IP66

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max 25 kl/s@1080p
- Lens: 3.3~12mm/F1.6, IR LEDs: 20m
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IP66, DC12V, PoE, AC24V (opcja)

BCS-IPC-HDB3200CKamera sieciowa 2Mp CMOS Full HD
Wandaloodporna

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- Obiektyw : 3.6 (2.8mm, 6mm, 8mm)
- Karta Micro SD
- IK10, IP66, DC12V, PoE

BCS-IPC-HDB3202Kamera sieciowa 2Mp CMOS Full HD
Wandaloodporna

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- Obiektyw z moto-zoom: 3~9mm/F1.6
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IK10, IP66, AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HDBW3202Kamera sieciowa 2Mp CMOS Full HD IR
Wandaloodporna

- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- Obiektyw z moto-zoom: 3~9mm/F1.6, IR LEDs: 20m
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta Micro SD
- IK10, IP66, AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HF3100/3101

Kamera sieciowa 1.3Mp CMOS HD



- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1.3Mp (1280×960)/720p
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta SD
- DC12V/AC24V, PoE, Wi-Fi (opcja)
- WDR (HF3101)

BCS-IPC-HD2100

Kamera sieciowa 1.3Mp CMOS HD



- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 15 kl/s@1.3Mp (1280×960), 25 kl/s@720p
- Obiektyw: 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm - opcje)
- DC12V, PoE

BCS-IPC-HFW2100Kamera sieciowa 1.3Mp CMOS HD IR
Klasa szczelności IP66

- 1/3" 1.3Mp Aptina CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 15 kl/s@1.3Mp (1280×960), 25 kl/s@720p
- Obiektyw: 6mm (3.6mm, 8mm - opcje)
- IR LEDs: 20mm, IP68
- D&N (ICR), DC12V, PoE

BCS-IPC-HF3211

Kamera sieciowa 2Mp CCD Full HD



- 1/1.5" 2Mp KODAK PS CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta SD, AC24V/DC12V, PoE

BCS-IPC-HF3110

Kamera sieciowa 1.3Mp CCD HD




- 1/3" 1.3Mp SONY PS CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- Max. 12/15 kl/s@1.3Mp (1280×960), 25 kl/s@720p
- D&N (ICR), Auto Iris, Karta SD
- DC12V/AC24V, PoE, Wi-Fi (opcja)

BCS-IPC-F665

Kamera sieciowa 1/3" CCD D1



- 1/3" 540 Linii Super HAD CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1/HD1/CIF/VGA
- Auto Iris, Karta SD
- DC12V, Wi-Fi (opcja), PoE

BCS-IPC-FW665Kamera sieciowa 1/3" CCD D1 IR
Klasa szczelności IP65

- 1/3" 540 Linii Super HAD CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1/HD1/CIF/VGA
- Obiektyw: 6mm (3.6mm, 8mm, 12mm)
- IR LEDs: 30m, Karta Micro SD
- IP65, DC12V

BCS-IPC-FW665CKamera sieciowa 1/3" CCD D1 IR
Klasa szczelności IP65

- 1/3" 540 Linii Super HAD CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1/HD1/CIF/VGA
- Obiektyw: 6mm (3.6mm, 8mm, 12mm)
- IR LEDs: 30m, Karta Micro SD
- IP65, DC12V, PoE

BCS-IPC-DB665Kamera sieciowa 1/3" CCD D1
Wandaloodporna

- 1/3" 540 Linii Super HAD CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1/HD1/CIF/VGA
- Obiektyw: 6mm (3.6mm, 8mm, 12mm)
- Karta Micro SD
- IK 10, IP65, DC12V, PoE

BCS-IPC-DBW665Kamera sieciowa 1/3" CCD D1
Wandaloodporna IR

- 1/3" 540 Linii Super HAD CCD
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1/HD1/CIF/VGA
- Obiektyw: 6mm (3.6mm, 8mm, 12mm)
- IR LEDs: 30m, Karta Micro SD
- IK 10, IP65, DC12V, PoE

BCS-IPC-K6-I

Kamera sieciowa 1/4" CMOS VGA



- 1/4" CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@VGA/CIF/QVGA
- Obiektyw: 4.3mm/F1.8, IR LEDs: 10m
- DC5V, Karta Micro SD
- D&N (ICR)

BCS-IPC-A7/A7W-I

Kamera sieciowa 1/4" CMOS P&T



- 1/4" CMOS
- H.264/MJPEG & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@VGA/CIF/QVGA
- Obsługa PTZ
- Obiektyw: 4.3mm/F1.8, IR LEDs: 10m
- DC5V, Karta SD, D&N (ICR), Wi-Fi (ATW-I)

Kamery Sieciowe PTZ

BCS-SD6582/6582A-HN

Kamera sieciowa PTZ 2Mp Full HD



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- Max. prędkość obrotu 400 °/s
- 20x zoom optyczny, D&N(ICR), WDR(BCS-SD6582-HN)
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 67, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

BCS-SD6982/6982A-HN

Kamera sieciowa PTZ 2Mp Full HD IR



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 25 kl/s@1080p
- Max. prędkość obrotu 240 °/s
- 20x zoom optyczny, D&N(ICR), WDR(BCS-SD6982-HN)
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -30~60°C
- Zasięg IR LED do 100 metrów

BCS-SD6580/6581-HN

Kamera sieciowa PTZ 1.3Mp HD



- 1/3" 1.3Mp PS CCD
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 15 kl/s@1.3M (1280×960) & 25 kl/s@720p
- 18 x zoom optyczny, D&N (ICR)
- Max. prędkość obrotu 400 °/s
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 67, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

BCS-SD6980/6981-HN

Kamera sieciowa PTZ 1.3Mp HD IR

ONVIF



- 1/3" 1.3Mp PS CCD
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Max. 15 kl/s@1.3Mp (1280x960), 25 kl/s@720p
- 18x zoom optyczny, D&N (ICR),
- Max. prędkość obrotu 240 °/s
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -30~60°C
- Zasięg IR LED do 100 metrów

**BCS-SD6363/6365/6366E-HN**

Kamera sieciowa PTZ 18x/28x/36x WDR D1

ONVIF



- 1/4" 600 Linii PS EXview HAD CCD
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1 (4CIF)/HD1/CIF/VGA
- 18x/28x/36x zoom optyczny
- WDR, D&N (ICR)
- Max. prędkość obrotu 300°/s
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

**BCS-SD6323/6330/6336/6370-HN**

Kamera sieciowa PTZ D1

ONVIF



- 1/4" Super HAD CCD II, Effio-S, 600 Linii (BCS-SD6323/30/36-HN)
- 1/3" EXview HAD CCD II, Effio-S, 700 Linii (BCS-SD6370-HN)
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- 25 kl/s@D1(4CIF)/HD1/CIF/VGA
- 23x/30x/36x zoom optyczny; D&N (ICR)
- Max. predkość obrotu 300°/s
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

**Analogowe Kamery PTZ****BCS-SD6563/6565/6566E-H**Kamera szybkoobrotowa PTZ 18x/28x/36x WDR
Klasa szczelności IP 67

- 1/4" PS EXview HAD CCD
- 600 Linii (Kolor), 650 Linii (B/W)
- 18x/28x/36x zoom optyczny
- WDR, D&N (ICR)
- Max. prędkość obrotowa 400 °/s
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 67, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

**BCS-SD6523/6530/6536/6570-H**Kamera szybkoobrotowa PTZ 23x/30x/36x
Klasa szczelności IP 67

- 1/4" Super HAD CCD II, Effio-S, 600 Linii (BCS-SD6523/30/36-H)
- 1/3" EXview HAD CCD II, Effio-S, 700 Linii (BCS-SD6570-H)
- 23x/30x/36x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotowa 400 °/s, D&N (ICR)
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 67, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

**BCS-SD6363/6365/6366E-H**Kamera szybkoobrotowa PTZ 18x/28x/36x WDR
Klasa szczelności IP 66

- 1/4" PS EXview HAD CCD
- 600 Linii (Kolor); 650 Linii (B/W)
- 18x/28x/36x zoom optyczny
- WDR, D&N (ICR)
- Max. prędkość obrotowa 300 °/s
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

**BCS-SD6323/6330/6336/6370-H**Kamera szybkoobrotowa PTZ 23x/30x/36x
Klasa szczelności IP 66

- 1/4" Super HAD CCD II, Effio-S, 600 Linii (BCS-SD6323/30/36-H)
- 1/3" EXview HAD CCD II, Effio-S, 700 Linii (BCS-SD6370-H)
- 23x/30x/36x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotowa 300 °/s, D&N (ICR)
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C
- IK 10 (opcja)

**BCS-SD6963/6965/6966E-H**Kamera szybkoobrotowa PTZ 18x/28x/36x WDR
Klasa szczelności IP 66, IR

- 1/4" PS EXview HAD CCD
- 600 Linii (Kolor), 650 Linii (B/W)
- 18x/28x/36x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotowa 240 °/s
- WDR, D&N (ICR)
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -30~60°C
- Zasięg IR LED do 100 metrów

**BCS-SD6923/6930/6936/6970-H**Kamera szybkoobrotowa PTZ 23x/30x/36x
Klasa szczelności IP 66, IR

- 1/4" Super HAD CCD II, Effio-S, 600 Linii (BCS-SD6923/30/36-H)
- 1/3" EXview HAD CCD II, Effio-S, 700 Linii (BCS-SD6970-H)
- 23x/30x/36x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotowa 240 °/s, D&N (ICR)
- Wbudowane wej./wyj. alarmowe - 7/2
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -30~60°C
- Zasięg IR LED do 100 metrów

**BCS-SD6963/6965/6966E-G**Kamera szybkoobrotowa PTZ 18x/28x/36x
Klasa szczelności IP66, IR

- 1/4" PS EXview HAD CCD
- 600 Linii (Kolor), 650 Linii (B/W)
- 18x/28x/36x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotowa 240 °/s
- WDR, D&N (ICR)
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -30~60°C
- Zasięg IR LED do 80 metrów

**BCS-SD6923/6930/6936/6970-G**Kamera szybkoobrotowa PTZ 23x/30x/36x
Klasa szczelności IP66, IR

- 1/4" Super HAD CCD II, Effio-S, 600 Linii (BCS-SD6923/30/36-HN)
- 1/3" EXview HAD CCD II, Effio-S, 700 Linii (BCS-SD6970-HN)
- 23x/30x/36x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotowa 240 °/s, D&N (ICR)
- IP 66, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -30~60°C
- Zasięg IR LED do 80 metrów

**BCS-SD4150/4161-H**

Kamera szybkoobrotowa PTZ 10x Mini

- 1/4" EXview HAD CCD
- 540 Linii, ICR D&N (BCS-SD4150-H)
- 0.7Lux/F1.4 (Kolor), 0.01Lux/F1.4 (B/W)
- 10x zoom optyczny
- AC24V/DC12V



Kamery HD-SDI

BCS-SD6582/6582A-HS

Kamera szybkoobrotowa PTZ 2Mp CMOS Full HD HD-SDI



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- 25 kl/s@1080p, 25/50 kl/s@720p
- 20x zoom optyczny
- Max. prędkość obrotu 400°/s
- D&N (ICR), WDR (SD6582-HS)
- IP67, 4000v ochrona przeciwprzepięciowa, -40~60°C,
- IK 10 (opcja)

BCS-HDC-HF3200

Kamera kompakt 2Mp CMOS Full HD HD-SDI



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- Max. 25 kl/s@1080p, 50 kl/s@720p
- D&N (ICR), Auto Iris
- AC24V/DC12V

BCS-HDC-HFW3200C

Kamera zintegrowana 2Mp CMOS Full HD IR HD-SDI



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- Max. 25 kl/s@1080p, 50 kl/s@720p
- D&N (ICR), Auto Iris
- Obiektyw: 3.3~12mm/F1.6, Zasięg IR LED: 20m
- IP66, AC24V/DC12V

BCS-HDC-HDB3200

Kamera kopułowa 2Mp CMOS Full HD Wandalooodporna HD-SDI



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- Max. 25 kl/s@1080p, 50 kl/s@720p
- Obiektyw: 3.3-12mm/F1.6
- D&N (ICR), Auto Iris
- IK10 wandalooodporna & klasa szczelności IP66
- AC24V/DC12V

BCS-HDC-HDBW3200

Kamera kopułowa 2Mp CMOS II HD Wandalooodporna IR HD-SDI



- 1/3" 2Mp PS Exmor CMOS
- Max. 25 kl/s@1080p, 50 kl/s@720p
- Obiektyw: 3.3-12mm/F1.6, IR LEDs: 20m
- D&N (ICR), Auto Iris
- IK10 wandalooodporna & klasa szczelności IP66
- AC24V/DC12V

BCS-HDC-HF3211

Kamera kompakt 2Mp CCD Full HD HD-SDI



- 2/3" 2Mp KODAK PS CCD
- Max 25 kl/s@1080p
- D&N (ICR), Auto Iris
- AC24V/DC12V

Sieciowe Dekodery Video

BCS-NVS0104DH

1 kan. Sieciowy dekodery video Full HD



- Obsługa IPC, DVR, NVS, CMS
- Kompresja H.264/MPEG-4
- Wyświetlanie 16 kan.@D1, 8 kan.@720p, 4 kan.@1080p
- Porty : 1 x HDMI + 1 x VGA + 1 BNC, karta sieciowa 1000M

BCS-NVS0404DH

4 kan. Sieciowy dekodery video Full HD



- Obsługa IPC, DVR, NVS, CMS
- Kompresja H.264/MPEG-4
- Wyświetlanie 28 kan.@D1, 14 kan.@720p, 7 kan.@1080p
- Porty : 4 x HDMI + 4 x VGA + 4 BNC, karta sieciowa 1000M

NVS

BCS-NVS0104/0204/0404HE(-E/-C)

1/2/4 kan. Sieciowy video serwer H.264



- 1/2/4 kan. video & audio, H.264
- Kodowanie 25 kl/s@D1
- Karta SD w trybie Hot-Swap
- 3G (dotyczy wersji -E/-C)

D1

BCS0104/0204/0404HE-AS(-E/-C)

1/2/4 kan. Sieciowy video serwer H.264



- 1/2/4 kan. video & audio
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Kodowanie 25 kl/s@D1
- 3G (dotyczy wersji -E/-C)
- Porty : 1 x SATA, 1 x USB

D1

BCS-NVS0404/0804/1604HF-A(-E/-C/-W)

4/8/16 kan. Sieciowy video serwer H.264



- 4/8/16 kan. & 4/8/4 kan. audio
- H.264 & Podwójny strumień kodowania
- Kodowanie 25 kl/s@D1
- 3G (dotyczy wersji -E/-C)
- Porty : 2 x SATA, 2 x USB

D1

Systemy Magazynowania

BCS-ESS1504A

Macierz eSATA do 4 HDD



- Obsługa do 4 HDD SATA, max. 16TB
- Prędkość Z/O: Zapis >40MB/s, Odczyt >70MB/s
- Współpraca z NVR/DVR posiadającymi port eSATA
- Obudowa w standardzie 1.5U

BCS-SVR3016H

Rejestrator sieciowy HD



- Magazynowanie nagrań w rozdzielczości FULL HD
- Max. 32 kan.@1080p w trybie nagrywania
- Max. 16 kan.@1080p w trybie transmisji
- Max. 8ch@1080p w trybie odtwarzania
- Porty :16 x HDD SATA, Obsługa RAID 0/1/5

BCS-ESS3016X

Macierz sieciowa 16 x HDD



- Wysokiej jakości sieciowe magazynowanie danych
- IPSAN / NAS
- Tryby pracy: SAMBA, NFS, ISCSI, CIFS, FTP, HTTP
- Obsługa 16 x HDD SATA, Wsparcie RAID 0/1/5

Oprogramowanie

DSS

Oprogramowanie serwer/klient do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, DVR, NVD, NVS



- Zarządzanie DVR, SVR, NVR, NVS, IPC, NVD
- Obsługa do max. 5000 połączeń
- C/S, B/S rozproszona struktura systemu
- Wielopoziomowy system zarządzania
- Zastosowanie: duże projekty, systemowe rozwiązania, centra monitoringu video

PSS

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, DVR, NVD, NVS



- Obsługa do 1000 połączeń
- Max. podgląd na żywo 144 kan. (12x12)
- Zarządzanie: DVR, SVR, NVR, NVS, IPC, NVD
- Współpraca max. z 4 dodatkowymi monitorami
- Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

DMSS

Oprogramowanie na platformy mobilne



- Funkcje "Push Alarm", Odtwarzanie
- Obsługa kamer PTZ dotykiem na ekranie, E-PTZ
- iPad: iDMSS HD, iPhone: iDMSS Plus
- Android PAD: gDMSS HD, Android Phone: gDMSS Plus

Klawiatury

NKB/KBDB



- NKB: Klawiatura sieciowa
- KBDB: Klawiatura RS232/RS485
- Obsługa DVR, NVS, kamery PTZ
- Interfejsy RS232, RS485 & Połączenia sieciowe
- Kontrola Joystick & Funkcje PTZ

NKB-3000



- Sieciowa klawiatura HD
- Obsługa DVR, NVS, Kamer PTZ
- Interfejsy : RS232, RS485 & Połączenia sieciowe
- 4D-joystick & Funkcje PTZ
- Podgląd na żywo w rozdzielczości 1080p
- Wyj. video HDMI/VGA/TV (BNC)
- Wsparcie dla TV-Wall , audio
- Ekran dotykowy, zew. moduł Wi-Fi

PVR

PVR210 (WF/WA/EV)

Kieszonkowy rejestrator HD



- 1/1 kan. video & audio
- Kompresja video H.264, audio AAC
- Max. 14 kl/s@1024x768 & 25 kl/s@960x720
- HD LCD; Funkcja odtwarzania na ekranie
- Obsługa kart SD w trybie Hot-swap
- Opcjonalne moduły (Wi-Fi, WCDMA, EVDO)

BCS-NVR6000

128 kanałowy super wydajny rejestrator sieciowy



ONVIF



- Nagrywanie do 128 kanałów IP
- 128 kan. 25kl/s@D1, 64 kan. 25kl/s@720p, 32 kan. 25kl/s@1080p podgląd i nagrywanie
- Obsługa rozdzielczości D1, 720p, 1080p, 3Mp, 5Mp
- 6 wyj. HDMI lub 1 VGA+5 HDMI
- Obsługa HDD w trybie Hot-Swap, 16 SATA, RAID 0/1/5
- Porty : 1 x eSATA , 4 x USB, 4 x RJ45

BCS

www.cctv-serwis.pl

Autoryzowana sprzedaż i serwis:

CCTV SERWIS - Piotr ILKÓW
ul. Jana Brożka 18 lok. 53
01-451 Warszawa
tel. (+48) 666 555 865